

LA
Roti
ROASTER

La rôtissoire à air pulsé intelligente





Roti-Roaster

à commandes électroniques

with electronic controls

Electrique

Electric

- Rôtissoire à air pulsé.
- Revêtement intérieur inox démontable pour faciliter le nettoyage.
- Ecran électronique : affichage et programmation des paramètres de cuisson : temps et température.
- 6 programmes de cuisson, alarme de fin de cuisson puis maintien en température 63°C.
- 2 portes vitrées traversantes K.GLASS (protection à la chaleur et faible consommation) montées sur joints démontables en silicone.
- Entièrement calorifugée (économie d'énergie).
- 2 éclairages protégées par un verre vitrocéramique.
- Bac de réception des jus amovible avec robinet de vidange.
- Refroidissement automatique des turbines de chauffe après arrêt de la cuisson.
- Bandeau supérieur d'habillage noir (version standard).
- Livrée avec balancelles à volailles (Réf. BALD..., voir options et accessoires p47 à 49).
- *All stainless steel rotisserie.*
- *Removable stainless steel inside for easy cleaning.*
- *Digital Display: display and programming of cooking parameters: time and temperature.*
- *6 cooking programs, alarm at end of cooking then temperature maintaining at 63°C.*
- *Front and rear opening glass doors (anti-burns K.Glass) fitted on removable silicon joint.*
- *Entirely insulated. Energy saving.*
- *2 lighting protected by a ceramic glass.*
- *Removable juice tray with drainage tap.*
- *Automatic cooling of the heated turbine at the end of cooking cycle.*
- *Black decorative "Rotisserie" band (standard version).*
- *Delivered with chickens baskets (Ref. BALD..., see options and accessories p34 à 36).*



FBP5.560
Fond plein
+ 5560MSTO

	Puis. modèle Elec	Dimensions hors options	Poids	Réf.
	Electric model power	Dimensions without options in mm (W X D X H)	Weight	
Rôtissoires à balancelles Roti-Roaster. <i>Baskets rotisseries Roti-Roaster.</i>	17 kW tri	1085 x 885 x 1982 Capacité volailles Capacity chickens 64	360 kg	FBP16.760
	13 kW tri	885 x 885 x 1982 Capacité volailles Capacity chickens 48	300 kg	FBP16.560
	8,5 kW tri	1085 x 886 x 1834 Capacité volailles Capacity chickens 32	230 kg	FBP8.760
	6,5 kW tri	924 x 885 x 1834 Capacité volailles Capacity chickens 24	190 kg	FBP8.560
	4,9 kW tri	924 x 816 x 1694 Capacité volailles Capacity chickens 15	150 kg	FBP5.560
	4 kW mono	724 x 739 x 1694 Capacité volailles Capacity chickens 5/10*	135 kg	FBP5.360



FBPT5.560
Traversante
+ CAPT560
+ 5560MSTO



Ecran électronique
Digital display



Ecran Platine Touch Control
disponible en option (voir p 57)

* : selon grosseur - depending on size.

Roti-Roaster

à commandes électroniques

with electronic controls

Electrique

Electric

	• Puis. modèle Elec Electric model power	Dimensions hors options en mm (L X P X H) Dimensions without options in mm (W X D X H)	Poids Weight	Réf.
Rôtissoires à balancelles Roti-Roaster panoramique (3 faces vitrées). <i>Baskets rotisseries Roti-Roaster panoramic (3 sides glass doors).</i>	19 kW tri	1085 x 885 x 1982 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 64	360 kg	FBPT16.760
	15 kW tri	885 x 885 x 1982 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 48	300 kg	FBPT16.560
	9,5 kW tri	1085 x 886 x 1834 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 32	230 kg	FBPT8.760
	7,5 kW tri	924 x 885 x 1834 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 24	190 kg	FBPT8.560
	6 kW tri	924 x 816 x 1694 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 15	150 kg	FBPT5.560
	4 kW tri	724 x 739 x 1694 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 10	135 kg	FBPT5.360



FBPT16.560
Traversante



FBPT5.360
Traversante



FBPT8.760
Fond plein