

Prof. utile 593

Panorama Hot - Useful depth 593

Self Service

Meuble **Chauffant Ventilé**, "2, 3, 4 ou 5 niveaux" avec une profondeur utile 593 mm. Contrôle indépendant de la température par niveau. Bandeau sérigraphié «Servez-vous» optionnel. Vitrage latéraux en verre K-Glass. Chargement avant et arrière. Eclairage par LED. Carrosserie epoxy noir. Soubassement fermé sur pieds fixes ou roulettes freins.

Heated open display 2,3,4 or 5 levels of presentation; useful depth 593 mm. Independent temperature control per level. Printed roof «Servez-vous» as option. K-Glass side glasses. Front and rear loading. Lighting of each shelf by LED lamps. Body black enamel. Closed base cabinet on fixed feet or wheels with brakes.

Modèles au choix / *models to chose*

	• Puis. modèle Elec Electric model power	L W	X D	P D	X H	Poids Weight	Réf.	
	<p>Chaud brassé <i>Circulated air</i></p> <p>Meuble Chauffant Ventilé 2, 3, 4 ou 5 niveaux (+63°C) avec contrôle indépendant par niveau <i>Heated cabinet «Essentiel»</i> 2, 3, 4 or 5 levels (+63°C) with independent temperature adjustment per level</p> <p>Efficacité énergétique <i>(gain financier important)</i> Energy efficiency <i>(significant financial gain)</i></p>	4,32 kW	1 025	x	747	x	1 983	220 kg
3,46 kW		1 025	x	747	x	1 691	180 kg	10MCV4LS.T Capacité volailles <i>Capacity poultry</i> 40/80
2,6 kW		1 025	x	747	x	1 400	150 kg	10MCV3LS.T*
1,76 kW		1 025	x	747	x	1 108	120 kg	10MCV2LS.T*
2,8 kW		650	x	747	x	1 983	160 kg	6MCV5LS.T Capacité volailles <i>Capacity poultry</i> 30/60
2,24 kW		650	x	747	x	1 691	140 kg	6MCV4LS.T Capacité volailles <i>Capacity poultry</i> 24/48
1,67 kW		650	x	747	x	1 400	120 kg	6MCV3LS.T*
1,15 kW		650	x	747	x	1 108	100 kg	6MCV2LS.T*
2,24 kW		450	x	747	x	1 691	110 kg	4MCV4LS.T Capacité volailles <i>Capacity poultry</i> 10/20



10MCV4LS.T
+ GLP10MCV.SV



6MCV3LS.T
+ GLP6MCV.SV



4MCV4LS.T
+ GLP4MCV.SV



6MCV2LS.TT
+ GLP6MCV.SV

Options

Options

		Réf.	
Bandeau sérigraphié «Servez-vous». <i>Printed roof «Servez-vous».</i>	1 030 x 6 x 102	1,5 kg	GLP10MCV.SV
	655 x 6 x 102	1 kg	GLP6MCV.SV
	455 x 6 x 102	0,7 kg	GLP4MCV.SV
Panier pour armoires 2LS et 3LS. <i>Basket for displays 2LS and 3LS.</i>	1 021 x 617 x 86	7,7 kg	PANIER10MCV
	646 x 617 x 86	5,3 kg	PANIER6MCV
	446 x 617 x 86	4 kg	PANIER4MCV

* Existe en modèle à poser sur vos linéaires déjà existant ou un meuble Rotisol. Nous consulter pour plus d'information et tarif.
Available in table top unit to put on your already existing linear or on a Rotisol cabinet. Consult us for more informations and price.

Meuble **Chauffant Ventilé** avec fond plein "2, 3, 4 ou 5 niveaux"

Contrôle indépendant de la température par niveau. Bandeau sérigraphié «Servez-vous» optionnel. Vitrage latéraux en verre K-Glass. Chargement avant. Eclairage par LED. Carrosserie epoxy noir. Soubassement fermé sur pieds fixes ou roulettes freins.

Heated open display 2,3,4 or 5 levels of presentation; Independent temperature control per level. Printed roof «Servez-vous» as option. K-Glass side glasses. Front loading. Lighting of each shelf by LED lamps. Body black enamel. Closed base cabinet on fixed feet or wheels with brakes.

Modèles au choix / *models to chose*



10VCV5LS



4VCV4LS



6VCV3LS

Chaud brassé
Circulated air

Meuble Chauffant Ventilé
Fond plein
2, 3, 4 ou 5 niveaux (+63°C) avec
contrôle indépendant par niveau
*Heated cabinet «Evolution»
with closed back
2, 3, 4 or 5 levels (+63°C) with
independent temperature adjustment
per level*

Efficacité énergétique
(gain financier important)
Energy efficiency
(significant financial gain)

	• Puis. modèle Elec Electric model power	L W	X D	P H	X H	Poids Weight	Réf.
	6,51 kW	1025	x 672	x 1917	225	kg	10VCV5LS
		Capacité volailles <i>Capacity poultry</i> 100					
	5,21 kW	1025	x 672	x 1649	185	kg	10VCV4LS
		Capacité volailles <i>Capacity poultry</i> 80					
	3,91 kW	1025	x 672	x 1380	150	kg	10VCV3LS
		Capacité volailles <i>Capacity poultry</i> 60					
	2,61 kW	1025	x 672	x 1112	120	kg	10VCV2LS
		Capacité volailles <i>Capacity poultry</i> 40					
	4,00 kW	650	x 672	x 1917	170	kg	6VCV5LS
		Capacité volailles <i>Capacity poultry</i> 60					
	3,2 kW	650	x 672	x 1649	148	kg	6VCV4LS
		Capacité volailles <i>Capacity poultry</i> 48					
	2,4 kW	650	x 672	x 1380	126	kg	6VCV3LS
		Capacité volailles <i>Capacity poultry</i> 36					
	1,6 kW	650	x 672	x 1112	104	kg	6VCV2LS
		Capacité volailles <i>Capacity poultry</i> 24					
	2,3 kW	450	x 672	x 1649	120	kg	4VCV4LS
		Capacité volailles <i>Capacity poultry</i> 32					



Contrôle indépendant de la température
pour chaque niveau.
Independant digital electronic control per level.

* Existe en modèle à poser sur vos linéaires déjà existant ou un meuble Rotisol. Nous consulter pour plus d'information et tarif.
Available in table top unit to put on your already existing linear or on a Rotisol cabinet. Consult us for more informations and price.